



Schellenkörper ■ Gerippte Ausführung

Mit gerippter Innenfläche und Vorspannung

A



STAUFF GröÙe 1



STAUFF GröÙe 1A bis 8

Bestellschlüssel

Schellenkörper

Schellenkörper, STAUFF GröÙe 1A

*1*06-*PP

*1*06A-*PP

Ein Schellenkörper besteht aus zwei Schellenhälften.

* STAUFF GröÙe

1

* Exakter Durchmesser Ø D1 (mm)

06

* Werkstoffschlüssel (siehe unten)

PP

Standardwerkstoffe



Polypropylen

Farbe: Grün

Werkstoffschlüssel: PP



Polypropylen

Farbe: Schwarz

Werkstoffschlüssel: PP-BK



Polyamid

Farbe: Schwarz

Werkstoffschlüssel: PA



Thermoplastisches Elastomer (87 Shore-A)

Farbe: Schwarz

Werkstoffschlüssel: SA



Aluminium

Farbe: Aluminium

Werkstoffschlüssel: AL (STAUFF GröÙe 1A bis 6)

Werkstoffeigenschaften und weitere technische Daten finden Sie auf den Seiten 154 / 155.

Sonderwerkstoffe

Bitte wenden Sie sich an STAUFF für weitere Informationen zu flammhemmenden Sonderwerkstoffen für Schellenkörper entsprechend internationaler Standards (z.B. nach BS 6853, EN 45545-2, UL 94).

Werkstoffeigenschaften und weitere technische Daten finden Sie auf den Seiten 156 / 157.

Produktmerkmale

- In den verschiedensten Märkten erprobt und bewährt
- Empfohlen zur sicheren Befestigung von Rohrleitungen
- Für die gängigsten Außendurchmesser verfügbar
- Umweltschutz dank vibrations- und schalldämpfender Eigenschaften
- Hervorragende Witterungsbeständigkeit, selbst unter extremen Bedingungen

Größe	STAUFF	DIN	Durchmesser		Nennweite		Bestellbez. (2 Hälften) (** = Werkstoff)	Abmessungen (^{mm}/_{in})								
			Rohr Ø D1 (mm)	(in)	Rohrzoll (in)	Kupferrohr ASTM B88 (in)		L1	L2	H	S min.	Breite				
1	0	6					106-**-	28	9,5	27	0,4	30				
		6,4	1/4			106.4-**-										
		8	5/16			108-**-										
		9,5	3/8		1/4	109.5-**-										
		10		1/8		110-**-										
1A	1	12					112-**-	37	20	27	0,4	30				
		6				106A-**-										
		6,4	1/4			106.4A-**-										
		8	5/16			108A-**-										
		9,5	3/8		1/4	109.5A-**-										
2	2	10		1/8			110A-**-	1.46	.79	1.06	.02	1.18				
		12				112A-**-										
		12,7	1/2		3/8	212.7-**-	42						26	33	0,6	30
		13,5		1/4		213.5-**-										
		14				214-**-										
		15				215-**-										
		16	5/8		1/2	216-**-										
		17,2		3/8		217.2-**-										
18				218-**-												
3	3	19	3/4					319-**-	50	33	36	0,6				
		20				320-**-										
		21,3		1/2		321.3-**-										
		22	7/8		3/4	322-**-										
		25				325-**-										
4	4	25,4	1				325.4-**-	59	40	42	0,6	30				
		26,9		3/4			426.9-**-									
		28					428-**-									
		28,6			1		428.6-**-									
		30					430-**-									
5	5	32					432-**-	2.32	1.57	1.65	.02	1.18				
		32	1-1/4				532-**-									
		33,7		1			533.7-**-									
		35			1-1/4		535-**-									
		38	1-1/2				538-**-									
		40					540-**-									
6	6	41,3			1-1/2		541.3-**-	71	52	58	0,8	30				
		42		1-1/4			542-**-									
		44,5	1-3/4				644.5-**-									
		48,3		1-1/2			648.3-**-									
		50,8	2				650.8-**-									
7	7	54			2		654-**-	86	66	66	0,8	30				
		57,2	2-1/4				757.2-**-									
		60,3		2			760.3-**-									
		63,5	2-1/2				763.5-**-									
		70	2-3/4				770-**-									
		73		2-1/2 (ANSI B 36-10)			773-**-									
8	8	76,1	3	2-1/2 (DIN EN 10220)			776.1-**-	4.76	3.70	3.66	.03	1.18				
		88,9		3			888.9-**-									
		102	4	3-1/2			8102L-**-	147	120	118	0,8	30				
								5.79	4.72	4.65	.03	1.18				

Alternative Außendurchmesser sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF für weitere Informationen.

