



Schweißplatte, kurz Typ SP

A



STAUFF Größe 1



STAUFF Größe 1A bis 8

Bestellschlüssel


Schweißplatte ***SP-*1-*M-*W2**

* Schweißplatte, kurz		SP
* STAUFF Größe		1
* Gewinde	Metr. ISO-Gewinde UNC-Gewinde	M U
* Werkstoff	Stahl, phosphatiert Stahl, Zink/Nickel-beschichtet Edelstahl V2A 1.4301 / 1.4305 (AISI 304 / 303) Edelstahl V4A 1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti) Aluminium EN AW-6060 (Abmessung S: 5 mm / .20 in)	W2 W3 W4 W5 W85


Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in) Gewinde G	L1	L2	B	S	H	ØD	Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)
1	0	M6 1/4-20 UNC	31,5 1.24	10 0.39	30 1.18	3 .12	6,5 .26	12 .47	SP-1-M-W2 SP-1-U-W2
1A	1	M6 1/4-20 UNC	36 1.42	20 0.79	30 1.18	3 .12	6,5 .26	12 .47	SP-1A-M-W2 SP-1A-U-W2
2	2	M6 1/4-20 UNC	42 1.65	26 1.02	30 1.18	3 .12	6,5 .26	12 .47	SP-2-M-W2 SP-2-U-W2
3	3	M6 1/4-20 UNC	50 1.97	33 1.30	30 1.18	3 .12	6,5 .26	12 .47	SP-3-M-W2 SP-3-U-W2
4	4	M6 1/4-20 UNC	60 2.36	40 1.57	30 1.18	3 .12	6,5 .26	12 .47	SP-4-M-W2 SP-4-U-W2
5	5	M6 1/4-20 UNC	71 2.80	52 2.05	30 1.18	3 .12	6,5 .26	12 .47	SP-5-M-W2 SP-5-U-W2
6	6	M6 1/4-20 UNC	88 3.46	66 2.60	30 1.18	3 .12	6,5 .26	12 .47	SP-6-M-W2 SP-6-U-W2
7	7	M6 1/4-20 UNC	122 4.80	94 3.70	30 1.18	5 .20	6,5 .26	12 .47	SP-7-M-W2 SP-7-U-W2
8	8	M6 1/4-20 UNC	148 5.83	120 4.72	30 1.18	5 .20	6,5 .26	12 .47	SP-8-M-W2 SP-8-U-W2

Sämtliche Gewindeteile sind sowohl mit metrischem ISO-Gewinde oder UNC-Gewinde verfügbar (siehe Maßstabelle).
Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.

Schweißplatte, verlängert Typ SPV



STAUFF Größe 1



STAUFF Größe 1A bis 8

Bestellschlüssel

Schweißplatte ***SPV-*1-*M-*W2**

* Schweißplatte, verlängert		SPV
* STAUFF Größe		1
* Gewinde	Metr. ISO-Gewinde UNC-Gewinde	M U
* Werkstoff	Stahl, phosphatiert Stahl, Zink/Nickel-beschichtet Edelstahl V2A 1.4301 / 1.4305 (AISI 304 / 303) Edelstahl V4A 1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)	W2 W3 W4 W5

Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in) Gewinde G	L1	L2	L3	B	S	H	ØD1	ØD2	Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)
1	0	M6 1/4-20 UNC	58 2.28	24,5 .96	44 1.73	30 1.18	3 .12	6,5 .26	12 .47	6,5 .26	SPV-1-M-W2 SPV-1-U-W2
1A	1	M6 1/4-20 UNC	64 2.52	20 .79	50 1.97	30 1.18	3 .12	6,5 .26	12 .47	6,5 .26	SPV-1A-M-W2 SPV-1A-U-W2
2	2	M6 1/4-20 UNC	70 2.76	26 1.02	56 2.20	30 1.18	3 .12	6,5 .26	12 .47	6,5 .26	SPV-2-M-W2 SPV-2-U-W2
3	3	M6 1/4-20 UNC	78 3.07	33 1.30	64 2.52	30 1.18	3 .12	6,5 .26	12 .47	6,5 .26	SPV-3-M-W2 SPV-3-U-W2
4	4	M6 1/4-20 UNC	87 3.43	40 1.57	73 2.87	30 1.18	3 .12	6,5 .26	12 .47	6,5 .26	SPV-4-M-W2 SPV-4-U-W2
5	5	M6 1/4-20 UNC	100 3.94	52 2.05	86 3.39	30 1.18	3 .12	6,5 .26	12 .47	6,5 .26	SPV-5-M-W2 SPV-5-U-W2
6	6	M6 1/4-20 UNC	115 4.53	66 2.60	100 3.94	30 1.18	3 .12	6,5 .26	12 .47	6,5 .26	SPV-6-M-W2 SPV-6-U-W2
7	7	M6 1/4-20 UNC	150 5.91	94 3.70	136 5.35	30 1.18	5 .20	6,5 .26	12 .47	6,5 .26	SPV-7-M-W2 SPV-7-U-W2
8	8	M6 1/4-20 UNC	178 7.01	120 4.72	162 6.38	30 1.18	5 .20	6,5 .26	12 .47	6,5 .26	SPV-8-M-W2 SPV-8-U-W2

Sämtliche Gewindeteile sind sowohl mit metrischem ISO-Gewinde oder UNC-Gewinde verfügbar (siehe Maßstabelle).
Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.

