


STAUFF Größe 1



STAUFF Größe 1A bis 8

Schweißplatte, doppelt für 2 Schellenkörper Typ DSP

A




Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in) Gewinde G	L1	L2	L3	B	S	H	ØD	Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)
1	0	M6	87	40	40	30	3	6.5	12	DSP-1-40-M-W2
		1/4-20 UNC	3.43	1.57	1.57	1.18	.12	.26	.47	DSP-1-40-U-W2
1A	1	M6	77	20	37	30	3	6.5	12	DSP-1A-37-M-W2
		1/4-20 UNC	3.03	.79	1.46	1.18	.12	.26	.47	DSP-1A-37-U-W2
2	2	M6	86	26	44	30	3	6.5	12	DSP-2-44-M-W2
		1/4-20 UNC	3.39	1.02	1.73	1.18	.12	.26	.47	DSP-2-44-U-W2
3	3	M6	102	33	52	30	3	6.5	12	DSP-3-52-M-W2
		1/4-20 UNC	4.02	1.30	2.05	1.18	.12	.26	.47	DSP-3-52-U-W2
4	4	M6	120	40	60	30	3	6.5	12	DSP-4-60-M-W2
		1/4-20 UNC	4.72	1.57	2.36	1.18	.12	.26	.47	DSP-4-60-U-W2
5	5	M6	145	52	75	30	3	6.5	12	DSP-5-75-M-W2
		1/4-20 UNC	5.71	2.05	2.95	1.18	.12	.26	.47	DSP-5-75-U-W2
6	6	M6	178	66	90	30	3	6.5	12	DSP-6-90-M-W2
		1/4-20 UNC	7.01	2.60	3.54	1.18	.12	.26	.47	DSP-6-90-U-W2

Sämtliche Gewindeteile sind sowohl mit metrischem ISO-Gewinde oder UNC-Gewinde verfügbar (siehe Maßtabelle).
Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.


Bestellschlüssel

Schweißplatte *DSP-*1-*40-*M-*W2

* Schweißplatte, doppelt für 2 Schellenkörper	DSP
* STAUFF Größe	1
* Leitungsmittenabstand L3 (mm)	40
* Gewinde	Metr. ISO-Gewinde UNC-Gewinde
* Werkstoff	Stahl, phosphatiert Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
	Edelstahl V2A 1.4301 / 1.4305 (AISI 304 / 303)
	Edelstahl V4A 1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)



STAUFF Größe 1



STAUFF Größe 1A bis 8

Reihen-Schweißplatte für 5 oder 10 Schellenkörper Typ RAP



Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in) Gewinde G	L1	L2	L3	B	S	H	ØD	Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)
1	0	M6	314	31	31	30	4	6.5	12	RAP-1-31-10-M-W1
		1/4-20 UNC	12.36	1.22	1.22	1.18	.16	.26	.47	RAP-1-31-10-U-W1
1A	1	M6	373	20	37	30	4	6.5	12	RAP-1A-37-10-M-W1
		1/4-20 UNC	14.69	.79	1.46	1.18	.16	.26	.47	RAP-1A-37-10-U-W1
2	2	M6	442	26	44	30	4	6.5	12	RAP-2-44-10-M-W1
		1/4-20 UNC	17.40	1.02	1.73	1.18	.16	.26	.47	RAP-2-44-10-U-W1
3	3	M6	521	33	52	30	4	6.5	12	RAP-3-52-10-M-W1
		1/4-20 UNC	20.51	1.30	2.05	1.18	.16	.26	.47	RAP-3-52-10-U-W1
4	4	M6	300	40	60	30	4	6.5	12	RAP-4-60-5-M-W1
		1/4-20 UNC	11.81	1.57	2.36	1.18	.16	.26	.47	RAP-4-60-5-U-W1
5	5	M6	378	52	75	30	4	6.5	12	RAP-5-75-5-M-W1
		1/4-20 UNC	14.88	2.05	2.95	1.18	.16	.26	.47	RAP-5-75-5-U-W1
6	6	M6	450	66	90	30	4	6.5	12	RAP-6-90-5-M-W1
		1/4-20 UNC	17.72	2.60	3.54	1.18	.16	.26	.47	RAP-6-90-5-U-W1

Sämtliche Gewindeteile sind sowohl mit metrischem ISO-Gewinde oder UNC-Gewinde verfügbar (siehe Maßtabelle).
Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.

Bestellschlüssel

Schweißplatte *RAP-*1-*31-*10-*M-*W1

* Reihen-Schweißplatte für 5 oder 10 Schellenkörper	RAP
* STAUFF Größe	1
* Leitungsmittenabstand L3 (mm)	31
* Anzahl der Schellenkörper	10
* Gewinde	Metr. ISO-Gewinde UNC-Gewinde
* Werkstoff	Stahl, phosphatiert Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
	Edelstahl V2A 1.4301 / 1.4305 (AISI 304 / 303)
	Edelstahl V4A 1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)

