



Winkel-Schweißplatte Typ WSP

A



STAUFF GröÙe 1



STAUFF GröÙe 1A bis 6

Bestellschlüssel


Schweißplatte *WSP-*1-*M-*W1

* Winkel-Schweißplatte		WSP
* STAUFF GröÙe		1
* Gewinde	Metr. ISO-Gewinde UNC-Gewinde	M U
* Werkstoff	Stahl, Zink/Nickel-beschichtet	W3
	Edelstahl V2A 1.4301 / 1.4305 (AISI 304 / 303)	W4
	Edelstahl V4A 1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)	W5

GröÙe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in) Gewinde G	L1	L2	B1	B2	S	H	ØD1	ØD2	Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)
1	0	M6 1/4-20 UNC	30 1.18	14 .55	30 1.18	30 1.18	3 .12	6,5 .26	12 .47	6,5 .26	WSP-1-M-W1 WSP-1-U-W1
1A	1	M6 1/4-20 UNC	36 1.26	20 .79	30 1.18	30 1.18	3 .12	6,5 .26	12 .47	6,5 .26	WSP-1A-M-W1 WSP-1A-U-W1
2	2	M6 1/4-20 UNC	42 1.65	26 1.02	30 1.18	30 1.18	3 .12	6,5 .26	12 .47	6,5 .26	WSP-2-M-W1 WSP-2-U-W1
3	3	M6 1/4-20 UNC	50 1.97	33 1.30	30 1.18	30 1.18	3 .12	6,5 .26	12 .47	6,5 .26	WSP-3-M-W1 WSP-3-U-W1
4	4	M6 1/4-20 UNC	60 2.36	40 1.57	30 1.18	30 1.18	3 .12	6,5 .26	12 .47	6,5 .26	WSP-4-M-W1 WSP-4-U-W1
5	5	M6 1/4-20 UNC	70 2.76	52 2.05	30 1.18	30 1.18	3 .12	6,5 .26	12 .47	6,5 .26	WSP-5-M-W1 WSP-5-U-W1
6	6	M6 1/4-20 UNC	88 3.46	66 2.60	30 1.18	30 1.18	3 .12	6,5 .26	12 .47	6,5 .26	WSP-6-M-W1 WSP-6-U-W1

Sämtliche Gewindeteile sind sowohl mit metrischem ISO-Gewinde oder UNC-Gewinde verfügbar (siehe Maßtabelle).
Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich, Bitte wenden Sie sich an STAUFF.

Brücken-Schweißplatte Typ BSP



Bestellschlüssel

Schweißplatte *BSP-*1A-*M-*W1

* Brücken-Schweißplatte		BSP
* STAUFF GröÙe		1A
* Gewinde	Metr. ISO-Gewinde UNC-Gewinde	M U
* Werkstoff	Stahl, phosphatiert	W2
	Stahl, Zink/Nickel-beschichtet	W3
	Edelstahl V2A 1.4301 / 1.4305 (AISI 304 / 303)	W4
	Edelstahl V4A 1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)	W5

GröÙe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in) Gewinde G	L1	L2	B	S	H1	H2	ØD	Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)
1A	1	M6 1/4-20 UNC	48 1.89	20 .79	30 1.18	3 .12	13 .52	6,5 .26	12 .47	BSP-1A-M-W1 BSP-1A-U-W1
2	2	M6 1/4-20 UNC	54 2.13	26 1.02	30 1.18	3 .12	13 .52	6,5 .26	12 .47	BSP-2-M-W1 BSP-2-U-W1
3	3	M6 1/4-20 UNC	62 2.44	33 1.30	30 1.18	3 .12	13 .52	6,5 .26	12 .47	BSP-3-M-W1 BSP-3-U-W1
4	4	M6 1/4-20 UNC	71 2.80	40 1.57	30 1.18	3 .12	13 .52	6,5 .26	12 .47	BSP-4-M-W1 BSP-4-U-W1
5	5	M6 1/4-20 UNC	85 3.35	52 2.05	30 1.18	3 .12	13 .52	6,5 .26	12 .47	BSP-5-M-W1 BSP-5-U-W1
6	6	M6 1/4-20 UNC	98 3.86	66 2.60	30 1.18	3 .12	13 .52	6,5 .26	12 .47	BSP-6-M-W1 BSP-6-U-W1

Sämtliche Gewindeteile sind sowohl mit metrischem ISO-Gewinde oder UNC-Gewinde verfügbar (siehe Maßtabelle).
Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich, Bitte wenden Sie sich an STAUFF.

