



Innensechskantschraube Typ IS

Schlitzschraube Typ LI

A



Innensechskantschraube IS

(entsprechend ISO 4762 oder ANSI / ASME B18.3)

Abmessungen passend bei Verwendung ohne Deckplatte DP

Schlitzschraube LI

(entsprechend ISO 1207 oder ANSI / ASME B18.6.3)

Abmessungen passend bei Verwendung ohne Deckplatte DP

Bestellschlüssel

Innensechskantschraube *IS-*M6x30-*W3
Schlitzschraube *LI-*M6x30-*W3

* Schraubentyp Innensechskantschraube (entsprechend ISO 4762 oder ANSI / ASME B18.3) **IS**
Schlitzschraube (entsprechend ISO 1207 oder ANSI / ASME B18.6.3) **LI**

Bitte beachten Sie: Innensechskantschrauben und Schlitzschrauben sind mit Unterlegscheiben US (separat erhältlich) zu verwenden.

* Gewindeart/-größe entsprechend Maßtabelle **M6x30**



* Werkstoff Stahl, Zink/Nickel-beschichtet **W3**
Edelstahl V2A **W4**
1.4301 / 1.4305 (AISI 304 / 303)
Edelstahl V4A **W5**
1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)

Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in) Gewinde G x L	Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)	
			Innensechskantschrauben	Schlitzschrauben
1	0	M6 x 20 1/4-20 UNC x 3/4	IS-M6x20-W3 IS-1/4-20UNCx3/4-W3	LI-M6x20-W3 LI-1/4-20UNCx3/4-W3
1A	1	M6 x 20 1/4-20 UNC x 3/4	IS-M6x20-W3 IS-1/4-20UNCx3/4-W3	LI-M6x20-W3 LI-1/4-20UNCx3/4-W3
2	2	M6 x 25 1/4-20 UNC x 1	IS-M6x25-W3 IS-1/4-20UNCx1-W3	LI-M6x25-W3 LI-1/4-20UNCx1-W3
3	3	M6 x 30 1/4-20 UNC x 1-1/8	IS-M6x30-W3 IS-1/4-20UNCx1-1/8-W3	LI-M6x30-W3 LI-1/4-20UNCx1-1/8-W3
4	4	M6 x 35 1/4-20 UNC x 1-3/8	IS-M6x35-W3 IS-1/4-20UNCx1-3/8-W3	LI-M6x35-W3 LI-1/4-20UNCx1-3/8-W3
5	5	M6 x 50 1/4-20 UNC x 2	IS-M6x50-W3 IS-1/4-20UNCx2-W3	LI-M6x50-W3 LI-1/4-20UNCx2-W3
6	6	M6 x 60 1/4-20 UNC x 2-1/2	IS-M6x60-W3 IS-1/4-20UNCx2-1/2-W3	LI-M6x60-W3 LI-1/4-20UNCx2-1/2-W3
7	7	M6 x 90 1/4-20 UNC x 3-3/8	IS-M6x90-W3 IS-1/4-20UNCx3-3/8-W3	AUF ANFRAGE
8	8	M6 x 110 1/4-20 UNC x 4-3/8	IS-M6x110-W3 IS-1/4-20UNCx4-3/8-W3	AUF ANFRAGE

Sämtliche Gewindeteile sind sowohl mit metrischem ISO-Gewinde oder UNC-Gewinde verfügbar (siehe Maßtabelle).
Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.

Außensechskantschraube Typ AS

Einsatz Typ ES / EP



Außensechskantschraube AS

(entsprechend DIN 931 / 933 oder ANSI / ASME B18.2.1.)

Abmessungen passend bei Verwendung mit Einsätzen EP / ES

Einsatz EP (Polypropylen)

Einsatz ES-W3 (Stahl, Zink/Nickel-beschichtet)

Einsatz ES-W5 (Edelstahl V4A)

Bestellschlüssel

Außensechskantschraube *AS-*M6x27-*W3

* Schraubentyp Außensechskantschraube (entsprechend DIN 931 / 933 oder ANSI / ASME B18.2.1.) **AS**

* Gewindeart/-größe entsprechend Maßtabelle **M6x27**

* Werkstoff Stahl, Zink/Nickel-beschichtet **W3**
Edelstahl V2A **W4**
1.4301 / 1.4305 (AISI 304 / 303)
Edelstahl V4A **W5**
1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti)

Größe STAUFF	DIN	Abmessungen (mm/in) Gewinde G x L	Bestellbezeichnungen (Lieferstandards)	
1	0	M6 x 27 1/4-20 UNC x 1-1/8	AS-M6x27-W3	AS-1/4-20UNCx1-1/8-W3
1A	1	M6 x 27 1/4-20 UNC x 1-1/8	AS-M6x27-W3	AS-1/4-20UNCx1-1/8-W3
2	2	M6 x 32 1/4-20 UNC x 1-3/8	AS-M6x32-W3	AS-1/4-20UNCx1-3/8-W3
3	3	M6 x 35 1/4-20 UNC x 1-3/8	AS-M6x35-W3	AS-1/4-20UNCx1-3/8-W3
4	4	M6 x 42 1/4-20 UNC x 1-5/8	AS-M6x42-W3	AS-1/4-20UNCx1-5/8-W3
5	5	M6 x 57 1/4-20 UNC x 2-3/8	AS-M6x57-W3	AS-1/4-20UNC-2-3/8-W3
6	6	M6 x 65 1/4-20 UNC x 2-3/4	AS-M6x65-W3	AS-1/4-20UNCx2-3/4-W3
7	7	M6 x 95 1/4-20 UNC x 4	AS-M6x95-W3	AS-1/4-20UNCx4-W3
8	8	M6 x 118 1/4-20 UNC x 4-3/4	AS-M6x118-W3	AS-1/4-20UNCx4-3/4-W3

Größe STAUFF		DIN		Abmessungen (mm/in)				Bestellbez. (Lieferstandards)	
		D1	D2	H ES	H EP				
1 bis 8	0 bis 8	11,8 .46	6,5 .26	7,8 .31	8,6 .34	ES-W3	EP		

Sämtliche Gewindeteile sind sowohl mit metrischem ISO-Gewinde oder UNC-Gewinde verfügbar (siehe Maßtabelle).
Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.

